Albrecht®
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

DMC 502

Dynamisches Handmikrofon

Das DMC 510 eignet sich für nahezu alle auf dem Markt befindlichen Funkgeräte. Es hat eine hochwertige dynamische Sprechkapsel mit einem auf den Sprachbereich optimierten Frequenzgang.

Anschlußbelegung:

gelb:	Audio/Modulation
schwarz:	RX (Empfänger)
rot:	TX (Sender)
Abschirmung:	Masse/Minus

Technische Daten

Empfindlichkeit:	0,3 mV/µbar
max. Ausgangsspannung:	30 mV
Frequenzumfang:	200 - 5000 Hz
Impedanz:	500 Ohm

Dieses Mikrofon ist nach den europäischen EMV Standards ETS 300 680 und ETS 300 680 für CB- und Amateurfunkzwecke hergestellt und erfüllt somit die Bedingungen der EU-Direktive 86/336/EWG und des EMV-Gesetzes v. 9.11.1992 in der Fassung vom 30.8.1996, sofern es bestimmungsgemäß benutzt wird. Dabei ist gegebenenfalls zu beachten, daß das Mikrofon nur direkt an Funkgeräte oder an abgeschirmte Leitungen von maximal 3 m Länge angeschlossen werden darf. Albrecht Electronic übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind.